



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES SKAI TECHPROFIL

Con el fin de evitar que la suciedad debida a los selladores y restos de pintura, los perfiles de ventanas deben ser protegidos cuidadosamente. Films protectores adecuados se pueden comprar de fabricantes indicados abajo.

Limpieza

- Eliminar la suciedad ligera con agua (agua pulverizada)
- Retire la suciedad grasienta (lubricante, ...) con los productos de limpieza recomendados abajo. Utilice soluciones acuosas.
- PRECAUCIÓN. No utilice productos de limpieza abrasivos. Esto puede dañar la capa protectora de acrilato.
- Siempre pruebe el agente de limpieza en un lugar discreto antes de aplicarlo a la superficie de la ventana.

Eliminación de morteros y selladores en fachadas

- Eliminar con cuidado los trozos piezas grandes mecánicamente. A continuación limpie con agua y un cepillo. Los restos se pueden eliminar con benceno alifático.
- PRECAUCIÓN. Los morteros contienen componentes altamente abrasivos. Esto puede dañar la capa acrílica.

Espuma de poliuretano

- La espuma se debe retirar mecánicamente con una espátula de madera y lana de acero. Durante este proceso el daño a la capa de acrílico es inevitable.
- PRECAUCIÓN. No use limpiadores para pistolas de espuma de poliuretano pistolas. Estos limpiadores disuelven todo excepto el metal.

Restos de pintura

- Para pinturas de un solo componente, utilice benceno alifático.
- Las pinturas bicomponente no se pueden eliminar.

Restos de pegamento

- Los adhesivos se pueden eliminar con benceno alifático.
- Los restos de película protectora se pueden eliminar con los productos de limpieza recomendados abajo.

Productos de limpieza recomendados

Los siguientes productos se han utilizado con éxito en el mercado para este fin desde hace años y se recomiendan por los fabricantes:

Fenosol 20
FENOPLAST Fügetechnik GmbH
www.fenoplast.de

Cosmofen Color Special Cleaner / Cosmofen 20
Weiss Chemie & Technik GmbH & Co KG
www.weiss-chemie.de